



### Matarkanal LF 15x15 Svart

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Bottenstansning

#### Utförande

Antibakteriell behandling nej

#### Anslutning

Skarv Ingen koppling

#### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 1

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 1

#### Lock, dörr

Lock Förmonterat

#### Material

Färg grafit svart

RAL-färg RAL 9011

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

#### Dimensioner

Kanalhöjd 15 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 15 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

#### Kabel

Internt tvärsnitt 150 mm<sup>2</sup>

#### Utrustning

Antal kammare 1

#### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP IP30

Halogenfri nej

Slaghållfasthet IK06

LF1501509011

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

---

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------

---