



Matarkanal LF 20x33 Svart

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	Bottenstansning
-------------	-----------------

Utförande

Antibakteriell behandling	nej
---------------------------	-----

Anslutning

Skarv	Ingen koppling
-------	----------------

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning)	2
Antal ledningar 11mm (3x1,5mm ² -3x2,5mm ²)	2

Lock, dörr

Lock	Förmonterat
------	-------------

Material

Färg	grafitsvart
RAL-färg	RAL 9011
Material	PVC
Råmaterialgrupp	plast
Yta	Obehandlat
Transparent	nej

Dimensioner

Kanalhöjd	20 mm
Längd	2000 mm
Kanaltäckbredd	33 mm
Avstånd mellan hål vid håltagning	125 mm

Kabel

Internt tvärsnitt	440 mm ²
-------------------	---------------------

Utrustning

Antal kammare	1
---------------	---

Standard (er)

Godkännande	EN50085-2-1
RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

LF2003509011

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

Temperatur

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------
