



### Matarkanal LF 40x57 Svart

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Bottenstansning

#### Utförande

Antibakteriell behandling nej

#### Anslutning

Skarv Integrerade

#### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 7

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 7

#### Lock, dörr

Lock Lös

#### Material

Färg grafitsvart

RAL-färg RAL 9011

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

#### Dimensioner

Kanalhöjd 40 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 57 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 18 mm

#### Kabel

Internt tvärsnitt 1500 mm<sup>2</sup>

#### Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 1

Antal kammare 1 / 2

Klammor per meter 2

#### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHs-direktiv frivillig efterlevnad

LF4006009011

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

**Temperatur**

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------