



VZ625N

Transp.dörr tillVF312, reserv.

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|-------------|---------|
| Montagesätt | Klämbar |
|-------------|---------|

Lock, dörr

| | |
|-----------------------------|----------|
| Typ av dörrlås | Snäpplås |
| Dörrtyp för kopplingskåp | toppdörr |
| Dörr öppning | enkel |
| Transparent kåpa eller dörr | ja |

Material

| | |
|----------|-------------|
| Färg | Transparent |
| Färg | transparent |
| Material | Plast |
| Yta | Obehandlat |

Dimensioner

| | |
|---------------------------|---------|
| Djup installerad produkt | 16,5 mm |
| Inre djup | 16,5 mm |
| Höjd installerad produkt | 500 mm |
| Bredd installerad produkt | 280 mm |
| Infällnadshöjd | 500 mm |
| Infällnadsbredd | 280 mm |

Montage

| | |
|--------------------------------|-----|
| Anpassad för utomhusanvändning | nej |
|--------------------------------|-----|

Utrustning

| | |
|-------------|---|
| Antal rader | 3 |
| Antal fält | 1 |

Standard (er)

| | |
|--------------------------|-----------|
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd |
|--------------------------|-----------|

Säkerhet

| | |
|------------------------------------|----------------|
| IK-klassning mekanisk slagålgighet | IK07 |
| Kapslingsklass IP | IP40 |
| Skyddsklass | Skyddsklass II |
| Halogenfri | ja |

Användningsvillkor

| | |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25...40 °C |
|------------------|-------------|