



FR32S

## Väggsk IP55 SKII 500x550x275

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

### Funktion

Överspänningskydd nej

### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

### Ström

Nominell märkström 800 A

### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålblack

Yta matt

Yta Pulverlackad

### Dimensioner

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 500 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

**Utrustning**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Antal rader                  | 3  |
| Antal fält                   | 2  |
| Antal nycklar                | 1  |
| Antal öppningar i kabelfläns | 4  |
| Utbyggbar                    | ja |

**Standard (er)**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Godkännande              | EN 61439-1/-2 |
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd     |

**Säkerhet**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| IK -klassning mekanisk slagåtlighet | >IK10          |
| Kapslingsklass IP                   | IP55           |
| Skyddsklass                         | Skyddsklass II |
| Halogenfri                          | nej            |
| Brandsäkerhet                       | -              |