



FR02S

Väggsk IP55 SKII 1550x550x275

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Funktion

Överspänningskydd nej

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

Ström

Nominell märkström 800 A

Lock, dörr

Lock Stängd

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Dörrtyp för kopplingskåp toppdörr

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta matt

Yta Pulverlackad

Transparent nej

Dimensioner

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 1550 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

Hög 1500 mm

Bredd 550 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

Utrustning

Antal rader	10
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

Standard (er)

Godkännande	EN 61439-1/-2
Skyddsklass enligt IEC 61140	II

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP55
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK10
Brandsäkerhet	-