



FR92G

### Väggsk IP55 SKI 1400x550x400

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

#### Funktion

Överspänningskydd nej

#### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

#### Ström

Nominell märkström 800 A

#### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta matt

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Djup installerad produkt 400 mm

Inre djup 400 mm

Höjd installerad produkt 1400 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

**Utrustning**

Antal rader	9
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Godkännande	EN 61439-1/-2
Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP55
Skyddsklass	Skyddsklass I
Halogenfri	nej
Brandsäkerhet	-