



FR12S1

Golvsk IP55 SKII 1800x550x275

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Funktion

Överspänningskydd nej

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

Ström

Nominell märkström 800 A

Lock, dörr

Lock Stängd

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Dörrtyp för kopplingskåp toppdörr

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta matt

Yta Pulverlackad

Transparent nej

Dimensioner

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 1800 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

Hög 1650 mm

Bredd 550 mm

Montage

| | |
|--------------------------------|-----|
| Anpassad för utomhusanvändning | nej |
|--------------------------------|-----|

Utrustning

| | |
|-------------------------------|----|
| Antal rader | 11 |
| Antal fält | 2 |
| Antal nycklar | 1 |
| Ytterligare utrustning möjlig | ja |
| Antal öppningar i kabelfläns | 4 |
| Utbyggbar | ja |

Standard (er)

| | |
|------------------------------|---------------|
| Godkännande | EN 61439-1/-2 |
| Skyddsklass enligt IEC 61140 | II |

Säkerhet

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| IK -klassning mekanisk slagåtlighet | >IK10 |
| Kapslingsklass IP | IP55 |
| Skyddsklass | Skyddsklass II |
| Halogenfri | nej |
| Slaghållfasthet | IK10 |
| Brandsäkerhet | - |