



FR13S1

## Golvsk IP55 SKII 1800x800x275

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

### Funktion

Överspänningskydd nej

### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

### Ström

Nominell märkström 800 A

### Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålleck

Yta matt

Yta Pulverlackad

### Dimensioner

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 1800 mm

Bredd installerad produkt 800 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

**Utrustning**

Antal rader	11
Antal fält	3
Antal nycklar	1
Antal öppningar i kabelfläns	6
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Godkännande	EN 61439-1/-2
Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP55
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	nej
Brandsäkerhet	-