



FR12E1

## Golvsk IP55 SKI 1800x550x275

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

### Funktion

Överspänningskydd nej

### Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

### Ström

Nominell märkström 800 A

### Lock, dörr

Lock Stängd

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Dörrtyp för kopplingskåp toppdörr

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta matt

Yta Pulverlackad

Transparent nej

### Dimensioner

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 1800 mm

Bredd installerad produkt 550 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

Hög 1650 mm

Bredd 550 mm

**Montage**

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

**Utrustning**

Antal rader	11
Antal fält	2
Antal nycklar	1
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	4
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Godkännande	EN 61439-1/-2
Skyddsklass enligt IEC 61140	I

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP55
Skyddsklass	Skyddsklass I
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK10
Brandsäkerhet	-