



FR25S1

**Golvsk IP55 SKII 1950x1300x275**

Teniska funktioner

**Utförande**

Montagesätt Utanpåliggande montage

**Funktion**

Överspänningskydd nej

**Kompatibilitet**

Lämplig för åskskydd nej

**Huvud elektriska egenskaper**

Märkspänning 690V

**Ström**

Nominell märkström 800 A

**Lock, dörr**

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

**Material**

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålbleck

Yta matt

Yta Pulverlackad

**Dimensioner**

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 1950 mm

Bredd installerad produkt 1300 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

**Montage**

Anpassad för utomhusanvändning nej

**Utrustning**

Antal rader	12
Antal fält	5
Antal nycklar	1
Antal öppningar i kabelfläns	10
Utbyggbar	ja

**Standard (er)**

Godkännande	EN 61439-1/-2
Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP55
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	nej
Brandsäkerhet	-