



FR24E1

Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Funktion

Överspänningskydd nej

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd nej

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 690V

Ström

Nominell märkström 800 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 1,5 mm

Typ av dörrlås Vridtrycke för DIN halvcylander

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg Ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Stålblack

Yta matt

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Djup installerad produkt 275 mm

Inre djup 275 mm

Höjd installerad produkt 1950 mm

Bredd installerad produkt 1050 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1,5 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Utrustning

| | |
|------------------------------|----|
| Antal rader | 12 |
| Antal fält | 4 |
| Antal nycklar | 1 |
| Antal öppningar i kabelfläns | 8 |
| Utbyggbar | ja |

Standard (er)

| | |
|--------------------------|---------------|
| Godkännande | EN 61439-1/-2 |
| Europeiskt direktiv WEEE | ej berörd |

Säkerhet

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| IK -klassning mekanisk slagåtlighet | >IK10 |
| Kapslingsklass IP | IP55 |
| Skyddsklass | Skyddsklass I |
| Halogenfri | nej |
| Brandsäkerhet | - |