



TXB601B



Brytaktor inf easy-KNX 1x10A

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	ja
Montagesätt	Infällt montage

Funktion

- för 1-fas drift
- för omkoppling t.ex. av 1 belastning

Kontroll och indikering

Signalljus	ja
------------	----

- testläget kan aktiveras via programmeringsknapp
- manuell drift i test läge via programmeringsknapp (lokalt)
- med belyst programmeringsknapp för manuell styrning

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning U _e	230 V
Märkström	10 A

Spänning

max. omkopplingskapacitet på	230 V AC
Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Utspänning	230 V AC
Matningsspänning	30V DC via Buss

Ström

strömförbrukning buss (dataöverföring)	7 mA
Strömförbrukning buss (vila)	5 mA
Max strömgenomgång	10 A
Nominell märkström	10 A
Max. omkopplingsström	10 A
Omkopplingsström vid $\cos \varphi = 0.8$	max. 10 A
Ström genom kontakttotstånd eller zon 1	10 A

Effekt

Max last med elektroniska transformatorer	600 W
Brytförmåga	max. 600 W
Total effektförlust under nominell märksröm	0,6 W
Utgående effekt	600 W
Max. växlingseffekt	600 W
Konventionella transformatorer	600 VA
Elektroniska transformatorer	600 W

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Dimensioner

Höjd installerad produkt	44 mm
Mått (LxBxH)	44x43x22 mm
Hög	44 mm

Belysning

- Med don (Lågenergilampor)	6 x 58 W
-----------------------------	----------

Reglering av lågenergilampor

Lågenergilampor	5 x 15 W
Effekt lågenergilampor	5 x 15W
Max last med seriekompenserade duo lysrör	6 x 58W

Reglering av LED

230 V LED lampor	5 x 15 W
Power LED	75 W

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	600 W
230 V glödlampor	600 W
230 V halogenlampor	600 W
230 V glödlampor och halogenlampor	600 W

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,5 - 2,5mm ²
Anslutningsarea enkelledare	0,5 - 2,5mm ²
Ledararea (flexibel)	0,5...2,5 mm ²
Ledararea (rigid)	0,5...2,5 mm ²
Antal kontakter	1
Kontakttyp	1NO
Anslutningstyp	Med skruv
- med integrerad busskopplingsenhet	
- med skruvklämmor	
- bussanslutning via förmonterad kabel med bussanslutningsklämma	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen system, easy

Leveransomfattning

Bussanslutning inkluderad ja

Tillbehör

- installation i stänkskyddad kopplingsdosa för infälld montering

Utrustning

Modulär utbyggbarhet nej

- med potentialfri strömlöst öppen (NO) kontakt

Säkerhet

Kapslingsklass IP IP20

Halogenfri nej

Användningsvillkor

Driftstemperatur -5...45 °C

Förvarings-/transporttemperatur -20...70 °C

Identifiering

Produktfamilj TXB

Design KNX