



ESR2339010

Uttag 2-vägs 33° Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	Klämbar
-------------	---------

Funktion

Integrerat jordfelsskydd	nej
Centraliserade klämanslutningar	ja
Med orienteringsbelysning	nej
Överspänningsskydd	nej

Utförande

Utförande	2 fack
Antibakteriell behandling	nej

Kontroll och indikering

Signalljus	nej
------------	-----

Anslutning

Med USB laddningsuttag	nej
------------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	250 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz

Ström

Nominell märkström	16 A
--------------------	------

Kapacitet

Antal modulplatser	4
--------------------	---

Lock, dörr

Låsbar	nej
--------	-----

Strömförsörjning

Speciell strömförsörjning	Ingen speciell strömförsörjning
---------------------------	---------------------------------

Material

Färg	vit
Färg	vit
RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
Material	Materialmix
Råmaterialgrupp	blandade material
Materialkvalitet	termoplastisk
Yta	matt
Yta	Obehandlat
Transparent	nej

Dimensioner

Installationsdjup, infällda lådor	45 mm
Djup installerad produkt	40 mm
Höjd installerad produkt	90 mm
Längd	90 mm
Bredd installerad produkt	45 mm
Remslängd	11 mm

Montage

Typ av fäste	Fäste (snäpp)
--------------	---------------

Anslutning

Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 2,5mm ²
Antal tillgängliga faser	1
Anslutningstyp	Quickconnect

Tillbehör

Med miniatyrsäkring	nej
---------------------	-----

Utrustning

Antal enheter	2
Till/från brytare	nej

Standard (er)

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	ja
- förbättrat beröringsskydd	

Användningsvillkor

Isolerad	nej
För tunga förhållanden (enligt VDE)	nej

Identifiering

Version	Länder med "schouko"
---------	----------------------