



ESR3332004

### Uttag 3-vägs 33° Orange

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt	Klämbar
-------------	---------

#### Funktion

Integrerat jordfelsskydd	nej
Centraliserade klämanslutningar	ja
Med orienteringsbelysning	nej
Överspänningsskydd	nej

#### Utförande

Utförande	3 fack
Antibakteriell behandling	nej

#### Kontroll och indikering

Signalljus	nej
------------	-----

#### Anslutning

Med USB laddningsuttag	nej
------------------------	-----

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	250 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz

#### Ström

Nominell märkström	16 A
--------------------	------

#### Kapacitet

Antal modulplatser	6
--------------------	---

#### Lock, dörr

Låsbar	nej
--------	-----

#### Strömförsörjning

Speciell strömförsörjning	Ytterligare säkerhetsströmförsörjning (röd)
---------------------------	---

**Material**

Färg	Orange
Färg	orange
RAL-färg	RAL 2004
Material	Materialmix
Råmaterialgrupp	blandade material
Materialkvalitet	termoplastisk
Yta	matt
Yta	Obehandlat
Transparent	nej

**Dimensioner**

Installationsdjup, infällda lådor	45 mm
Djup installerad produkt	40 mm
Höjd installerad produkt	135 mm
Längd	135 mm
Bredd installerad produkt	45 mm
Remslängd	11 mm

**Montage**

Typ av fäste	Fäste (snäpp)
--------------	---------------

**Anslutning**

Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Antal tillgängliga faser	1
Anslutningstyp	Quickconnect

**Tillbehör**

Med miniatyrsäkring	nej
---------------------	-----

**Utrustning**

Antal enheter	3
Till/från brytare	nej

**Standard (er)**

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	ja
- förbättrat beröringsskydd	

**Användningsvillkor**

Isolerad	nej
För tunga förhållanden (enligt VDE)	nej

**Identifiering**

Version	Länder med "schouko"
---------	----------------------