



ECP310D

## Energimät 3-f 125A dir puls

Teniska funktioner

### Utförande

Antal poler	4 P
Typ av pol	3P / 3P+N
Montagesätt	DIN-skena

### Funktion

Precisionsklass	B
-----------------	---

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	92 / 480 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50 Hz

### Spänning

Max. driftspänning	300 V
Stötspänningshållfasthet	6 kV

### Ström

Min. driftström	0,02 A
Driftsström	0,02 / 125 A
Nominell märkström	125 A
Referensström	5 A
Max. ström (Imax) i mätkrets	125 A

### Effekt

Ineffekt i VA	2 VA
Total effektförlust under nominell märksröm	0,6 W
Plage impulsion/KWh	1 / 200 Imp/kWh

### Elektriska specifikationer

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

### Mått

Frekvensområde	45 till 65 Hz
Typ av mätinstrument	elektroniskt

### Strömförsörjning

Spänningsförsörjning	400 V ± 20%
----------------------	-------------

### Dimensioner

Djup installerad produkt	60 mm
Höjd installerad produkt	92 mm
Bredd installerad produkt	107 mm

**Montage**

Åtdragningsmoment	5Nm
Typ av montering	DIN-skena

**Anslutning**

Kabelarea digital ingång	0,8 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabelarea av inkommande mätkabel	50 mm <sup>2</sup>
Kabelarea av utgående mätkabel	50 mm <sup>2</sup>

**Inställningar**

Impulsvärde	100 Wh
-------------	--------

**Utrustning**

Tariemodell för kilowatt-timmätare	Externa
Typ av räknare	Impulsräknare 4-ledare

**Användning**

Impulslängd	30 / 100 ms
-------------	-------------

**Standard (er)**

Standardtext	EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
Certifierad produkt	MID

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
Skyddsklass	Skyddsklass II

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-25...55 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Höjd	2000 m
Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C