



TXA664D



IP20



## Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

Tekniska funktioner

### Utförande

Bussystem	KNX
Montagesätt	DIN-skena

### Funktion

- lämplig för koppling av olika externa ledare
- "Lär"-läge för driftoptimering av LED- och Lågenergilightor kan aktiveras via KNX-bussen
- ljuskällebesparing via mjuk upptändning

### Kontroll och indikering

Signalljus	ja
- manuell manövrering även möjlig utan buss, t.ex. på byggnadssidan	
- Manuell drift kan aktiveras via väljarströmställaren, vilket ger deaktivering av KNX-funktionen	
- Manuell manövrering per kanal via knapp med integrerad status-LED, vilket ger låsning av KNX-funktionen	
- Status indikering integrerad i knapp	
- väljarströmställare för manuell/bussdrift samt belastningsinställning	
- med belyst programmeringsknapp	

### Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

### Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
Märkström	185 mA

### Spänning

Hjälpspänning	230 V AC
Driftspänning över bussen	21...32 V DC
Matningsspänning	30V DC via Buss

### Effekt

Last på dimmer	3 / 1 W
----------------	---------

### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

### Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	6 modules
----------------------------------	-----------

### Reglering av LED

LED	Status indikering integrerad i knapp
-----	--------------------------------------

**Anslutning**

Typ av last	Universell och LED-eftermodifiering
Ledararea (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Ledararea (rigid)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningstyp	Quick Connect
<ul style="list-style-type: none"><li>- med integrerad busskopplingsenhet</li><li>- med QuickConnect snabbanslutningar</li><li>- buss-anslutning</li></ul>	

**Inställningar**

Stödda konfigurationslägen	easy, system
<ul style="list-style-type: none"><li>- nuvarande beteende i händelse av bussspänningsbortfall</li></ul>	

**Leveransomfattning**

Bussanslutning inkluderad	ja
---------------------------	----

**Utrustning**

Antal utgångar	4
Typ av dimmer	Dim.aktor
Substationingång	nej
Modulär utbyggbarhet	nej
<ul style="list-style-type: none"><li>- automatisk lastigenkänning</li><li>- väldigt lågt brus</li></ul>	

**Användning**

Lokal drift/handdrift	ja
-----------------------	----

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP20
<ul style="list-style-type: none"><li>- ja</li></ul>	

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20...70 °C

**Identifiering**

Design	KNX
--------	-----