



FWU32S

FW infälld kapsl 3-rader 72 m

Teniska funktioner

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage	ja
----------------------------	----

Ström

Nominell märkström	125 A
--------------------	-------

Lock, dörr

Typ av dörrlås	Klaffhandtag med mekanism
----------------	---------------------------

Typ av lås	Med urspårning
------------	----------------

Dörrlås	utan
---------	------

Dörr öppning	enkel
--------------	-------

Typ av lock	Dörr
-------------	------

Transparent kåpa eller dörr	nej
-----------------------------	-----

Material

Färg	vit
------	-----

RAL-färg	RAL 9010 - Ren vit
----------	--------------------

Material	Stål
----------	------

Yta	Pulverlackad
-----	--------------

Dimensioner

Infällnadsdjup	112 mm
----------------	--------

Djup installerad produkt	112 mm
--------------------------	--------

Inre djup	112 mm
-----------	--------

Höjd installerad produkt	553 mm
--------------------------	--------

Monteringshöjd	553 mm
----------------	--------

Bredd installerad produkt	603 mm
---------------------------	--------

Bredd i moduler	24
-----------------	----

Tjocklek sidovägg material	1 mm
----------------------------	------

Infällnadsbredd	603 mm
-----------------	--------

Montage

Anpassad för utomhusanvändning	nej
--------------------------------	-----

Anslutning

Antal rörledning	4
------------------	---

Utrustning

Antal rader	6
-------------	---

Antal fält	2
------------	---

Antal nycklar	1
---------------	---

Antal DIN skenor	6
------------------	---

Ytterligare utrustning möjlig	ja
-------------------------------	----

Antal öppningar i kabelfläns	4
------------------------------	---

Utbyggbar	nej
-----------	-----

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II