



FWU42S

## FW infälld kapsl 4-rader 96 m

Teniska funktioner

### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

### Ström

Nominell märkström 125 A

### Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

### Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stål

Yta Pulverlackad

### Dimensioner

Infällnadsdjup 112 mm

Djup installerad produkt 112 mm

Inre djup 112 mm

Höjd installerad produkt 703 mm

Monteringshöjd 703 mm

Bredd installerad produkt 603 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Infällnadsbredd 603 mm

### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

### Anslutning

Antal rörledningar 4

### Utrustning

Antal rader 8

Antal fält 2

Antal nycklar 1

Antal DIN skenor 8

Ytterligare utrustning möjlig ja

Antal öppningar i kabelfläns 4

Utbyggbar nej

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II