



FWU43S

FW infälld kapsl 4-rader 144 m

Teniska funktioner

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Ström

Nominell märkström 125 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning dubbel asymmetrisk

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stål

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 112 mm

Djup installerad produkt 112 mm

Inre djup 112 mm

Höjd installerad produkt 703 mm

Monteringshöjd 703 mm

Bredd installerad produkt 853 mm

Bredd i moduler 36

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Infällnadsbredd 853 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Anslutning

Antal rörledning 6

Utrustning

Antal rader 12

Antal fält 3

Antal nycklar 1

Antal DIN skenor 12

Ytterligare utrustning möjlig ja

Antal öppningar i kabelfläns 6

Utbyggbar nej

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II