



FWU51S

FW infälld kapsl 5-rader 60 m

Teniska funktioner

Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

Ström

Nominell märkström 125 A

Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stål

Yta Pulverlackad

Dimensioner

Infällnadsdjup 112 mm

Djup installerad produkt 112 mm

Inre djup 112 mm

Höjd installerad produkt 853 mm

Monteringshöjd 853 mm

Bredd installerad produkt 353 mm

Bredd i moduler 12

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Infällnadsbredd 353 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

Anslutning

Antal rörledning 2

Utrustning

Antal rader 5

Antal fält 1

Antal nycklar 1

Antal DIN skenor 5

Ytterligare utrustning möjlig ja

Antal öppningar i kabelfläns 2

Utbyggbar nej

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK09
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass II