



FWU52K2

### FW infälld kapsl 2x5r kraf+med

Teniska funktioner

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

#### Ström

Nominell märkström 125 A

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stål

Yta Pulverlackad

#### Dimensioner

Infällnadsdjup 112 mm

Djup installerad produkt 112 mm

Inre djup 112 mm

Höjd installerad produkt 853 mm

Monteringshöjd 853 mm

Bredd installerad produkt 603 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 1 mm

Infällnadsbredd 603 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Anslutning

Antal rörledning 4

#### Utrustning

Antal rader 5

Antal fält 2

Antal DIN skenor 10

Ytterligare utrustning möjlig ja

Antal öppningar i kabelfläns 4

Utbyggbar nej

**Säkerhet**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| IK -klassning mekanisk slagåtlighet | IK07           |
| Kapslingsklass IP                   | IP30           |
| Skyddsklass                         | Skyddsklass II |