



TXF121

IP20

IR-modul KWH-mätare easy-KNX

Teniska funktioner

Utförande

Bussystem	KNX
Montagesätt	DIN-skena

Kontroll och indikering

- LCD-display med belysning

Anslutning

Bussystem radio	nej
Bussystem LON	nej
Bussystem Powernet	nej

Huvud elektriska egenskaper

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

Spänning

Driftspänning över bussen	21...32 V DC
---------------------------	--------------

Mått

Mätning av reaktiv effekt	Ja
---------------------------	----

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet	1 modules
----------------------------------	-----------

Anslutning

Anslutningstyp	Direkt
<ul style="list-style-type: none"> - med integrerad busskopplingsenhet - med skruvklämmor - buss-anslutning 	

Inställningar

Stödda konfigurationslägen	system
----------------------------	--------

Utrustning

Typ av räknare	övriga
----------------	--------

Användning

Differentieringsegenskap 2 - Försäljning	med display
Differentieringsegenskap 3 - Försäljning	med integrerad busskopplare

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C
---------------------------------	-------------

Identifiering

Design

KNX
