



TJA470

IK04 IP20

App-styrn domovea 2 Expert KNX

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt DIN-skena

Funktion

Funktion konvertera

- Lokal- och fjärranslutning av dörrstationen med IP-slutenheter som smartphone, surfplatta och dator

Kontroll och indikering

Med LED indikering ja

- bildminnesfunktion, rapporterar besökare som visas vid inomhus pekvideostation komfort och IP-slutenheter
- Väljarströmställare för online-/offline-läge

Anslutning

- med 2 USB-uttag typ A
- hantering av 4 användarprofiler som kan konfigureras

Spänning

Driftspänning 24 V DC

Driftspänning 21,6 ... 33 V = eller 48 V = ström via Ethernet PoE enligt IEEE802.3

Driftspänning över bussen 21...32 V DC

Ström

Strömförbrukning (drift) 0,5 A

Inkopplingsström max. 650 mA

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 85 % vid 25 °C

Strömförsörjning

Driftspänning via strömförsörjning 24 V DC

Dimensioner

Bredd på DIN-skenemonterad enhet 6 modules

Anslutning

Anslutning med två RJ45 grenuttag

- med QuickConnect snabbanslutningar

Utrustning

Demonteringsskydd	nej
Radiogränssnitt	nej
IR gränssnitt	nej
Leverantörsberoende	nej
Uppdateringsbar	ja
Visualisering	ja
Webbserver	ja

Användning

Systemteknologi	2-tråd
-----------------	--------

Säkerhet

Kontamineringsgrad	2
Kapslingsklass IP	IP20
Skyddsklass	Skyddsklass II
- ökad säkerhetshantering	

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C (Förvaring vid temperatur >45°C minskar livslängden)

Vikt

Vikt	0,26 kg
------	---------