



EGN100

Digitalt Multifunktions-tidur med Blueto

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	DIN-skena
-------------	-----------

Funktion

Gångreserv	3650 d
Med GPS	nej
Timprogram	ja

Kontroll och indikering

Tryckknappens funktion	1-vägs
------------------------	--------

Anslutning

Anslutningssätt	Radio
-----------------	-------

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V AC
Nominell spänning	230 V
Typ av spänning	AC
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Ström

Omkopplingsström vid 250 V~	per kanal 10 A
-----------------------------	----------------

Frekvens

Frekvensområde	50...60 Hz
----------------	------------

Effekt

Ineffekt i VA	0,28 VA
energiförbrukning (operation)	170 mW
Strömförbrukning (standby)	max. 170 mW
Total effektförlust under nominell märksröm	1 W

Utlösningstid

Miniminintervall för två omkopplingstider	1 mn
---	------

Batteri

Reservkraft [år]	≈ 10 a
Lithium batteri gångreserv [år]	≈ 10

Dimensioner

Djup installerad produkt	62,5 mm
Höjd installerad produkt	90 mm
Bredd installerad produkt	17,8 mm

Belysning

Ljusnivå	1 / 2000 Lux
----------	--------------

Reglering av lågenergilampor

Lysrörslampor	max. 1000 VA
Max. ström med fluorescerande parallella lampor	400 W
Max last med seriekompenserade duo lysrör	1000 W
Kompaktlysrör	400 W
- Parallellkompenserad	400 W
Max belastning lysrörslampa	400 W

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	2300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	max. 2300 W

Montage

Typ av montering	DIN-skena
------------------	-----------

Anslutning

Anslutningsarea enkelledare	0,2 - 4mm ²
Ledararea (flexibel)	0,2...2,5 mm ²
Ledararea (rigid)	0,2...4 mm ²
Antal kontakter	1
Kontakttyp	1 växlande
Anslutningstyp	Med skruv
- med skruvklämmor	
- med felsäker brytkontakt (NC-kontakt)	

Inställningar

	100
Omkoppling mellan sommar-/vintertid	Automatisk
Finjustering	1 mn
Programtyp	Digital
Tid	med automatisk omkoppling mellan sommar-/vintertid
Veckoprogram	ja

Leveransomfattning

Minneskort medföljer	nej
----------------------	-----

Utrustning

Pulslängd på ingång	min. 1 s
Typ av programmerbar termostat	Digital
Antal kanaler	1
Antal omkopplingar till/från	100
PÅ/AV-överstyrning	1
Gångreserv	10 År
Snabbanslutning	nej
Omkoppling Sommar/vintertid	ja
Med cykliskt program	ja
Med förinställt program	ja
Med slumpmässigt program	nej

Användning

Lokal drift/handdrift	ja
-----------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...45 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Förvarings-/transporttemperatur	-25...70 °C

Identifiering

Produktfamilj	EG
---------------	----