



HAS340

Huvudbrytare 3-pol 40A m mjukl

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Växlande
Nolledares position	utan nolla
Antal poler	3 P
Typ av pol	3 P
Skyddstyp	Fixerad inbyggnad

Funktion

Backströmställare	nej
Utförande som huvudbrytare	ja
Utförande som nödstopsinstallation	nej
Utförande som säkerhetsbrytare	ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	ja

Kontroll och indikering

Motordrift integrerad	nej
-----------------------	-----

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	415 V AC
Typ av spänning	AC

Ström

Strömbelastningsförmåga vid AC21 i kategori B	40 A
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori A	40 A
Nominell märkström	40 A
Kortslutningsström med gI-gG säkring	10 kA
Klassad korttid motstå nuvarande Icw	0,8 kA
Märkström vid AC1 i kategori A	40 A
Strömbelastningsförmåga vid AC22 i kategori B	40 A
Märkström vid AC23 i kategori A	40 A
Strömbelastningsförmåg AC23 i kategori B	40 A

Frekvens

Frekvens	50 till 60 Hz
----------	---------------

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	1 W
---	-----

Hållbarhet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	15000
Mekanisk livslängd: Omkopplingar per timma	200000

Material

Omkopplarfärg	Svart
---------------	-------

Montage

Åtdragningsmoment	2Nm
Används för montage av centrerad frontmontering	nej
Används för montage av frontmontering	nej
Används för markmontage	nej

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, enkelledare	2,5 / 16 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibel ledare	2,5 / 16 mm ²
Anslutningstyp	Med skruv

Utrustning

Motordrivning tillval	nej
-----------------------	-----

Standard (er)

Standardtext	IEC 60947-3
RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
-------------------	------