




SL200559009016



Uttag SL20055 2xSTD Vit

Teniska funktioner

Utförande

Anslutningssystem	Andere
Montagesätt	Kläm och skruvbar

Utförande

Antibakteriell behandling	nej
---------------------------	-----

Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor	redan monterad
---	----------------

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Nominell märkström	16 A
--------------------	------

Material

Färg	RAL 9016
Färg	vit
RAL-färg	RAL 9016
Material	Plast
Råmaterialgrupp	blandade material

Dimensioner

Djup installerad produkt	48 mm
Höjd installerad produkt	115 mm
Kanalthöjd	55 mm
Längd	130 mm
Kanalbredd	20 mm
Format	Överbliven kabel

Montage

Montage	Modular
Monteringssätt	horisontell

Tillbehör

Bestyckad med	2 uttagsbrunnar
---------------	-----------------

Utrustning

Antal enheter	2
---------------	---

Standard (er)

Godkännande	CE
RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

Temperatur

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

Identifiering

Version	Länder med "schouko"
---------	----------------------