




LF4009009016



Matarkanal LF 40x90 Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Bottenstansning

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Anslutning

Skarv Integrerade

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 10

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 10

Lock, dörr

Lock Lös

Material

Färg RAL 9016

RAL-färg RAL 9016

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

Dimensioner

Kanalhöjd 40 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 90 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 40 mm

Kabel

Internt tvärsnitt 2400 mm²

Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 1

Antal kammare 1 / 2

Klammor per meter 2

Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

Temperatur

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------