



Matarkanal LF 20x33 Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Bottenstansning

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Anslutning

Skarv Ingen koppling

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 2

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 2

Lock, dörr

Lock Förmonterat

Material

Färg RAL 9016

RAL-färg RAL 9016

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

Dimensioner

Kanalhöjd 20 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 33 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Kabel

Internt tvärsnitt 440 mm²

Utrustning

Antal kammare 1

Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

Kapslingsklass IP IP30

Halogenfri nej

Slaghållfasthet IK07

LF2003509016



Användningsvillkor

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5...60 °C |
|------------------|------------|

Temperatur

| | |
|----------------------|------------|
| Omgivningstemperatur | -5...65 °C |
|----------------------|------------|
