



### Minikanal ATA 16x32mm tejp Vit

Teniska funktioner

#### Utförande

Antibakteriell behandling nej

#### Anslutning

Skarv Ingen koppling

#### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 3

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 3

#### Lock, dörr

Lock Förmonterat

#### Material

Färg RAL 9016

RAL-färg RAL 9016

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

#### Dimensioner

Kanalhöjd 16 mm

Längd 2100 mm

Kanalbredd 32 mm

#### Kabel

Utrymme för kabel t.ex.Ho7Z-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 32

Internt tvärsnitt 420 mm<sup>2</sup>

Utrymme för kabel t.ex.Ho7Z-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 26

#### Utrustning

Klammor per meter 2

#### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP IP40

Halogenfri nej

Slaghållfasthet IK07

ATA163009016BA



**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur

-5...65 °C

---