



LF1501509016



## Matarkanal LF 15x15 Vit

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Bottenstansning

### Utförande

Antibakteriell behandling nej

### Anslutning

Skarv Ingen koppling

### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 1

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 1

### Lock, dörr

Lock Förmonterat

### Material

Färg RAL 9016

RAL-färg RAL 9016

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

### Dimensioner

Kanalhöjd 15 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 15 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

### Kabel

Internt tvärsnitt 150 mm<sup>2</sup>

### Utrustning

Antal kammare 1

### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

### Säkerhet

Kapslingsklass IP IP30

Halogenfri nej

Slaghållfasthet IK06

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

---

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------

---