



LF3003009016A

Matarkanal LF 30x30 tejp Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	Bottenstansning
-------------	-----------------

Utförande

Antibakteriell behandling	nej
---------------------------	-----

Anslutning

Skarv	Integrerade
-------	-------------

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning)	3
Antal ledningar 11mm (3x1,5mm ² -3x2,5mm ²)	3

Lock, dörr

Lock	Lös
------	-----

Material

Färg	RAL 9016
RAL-färg	RAL 9016
Material	PVC
Råmaterialgrupp	plast
Yta	Obehandlat
Transparent	nej

Dimensioner

Kanalhöjd	30 mm
Längd	2000 mm
Kanalbredd	30 mm
Avstånd mellan hål vid håltagning	125 mm

Kabel

Internt tvärsnitt	720 mm ²
-------------------	---------------------

Utrustning

Antal kammare	1
---------------	---

Standard (er)

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

Temperatur

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------