




LF3006009016



Matarkanal LF 30x57 Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Bottenstansning

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Anslutning

Skarv Integrerade

Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 7

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm²-3x2,5mm²) 7

Lock, dörr

Lock Lös

Material

Färg RAL 9016

RAL-färg RAL 9016

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

Dimensioner

Kanalhöjd 30 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 57 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 18 mm

Kabel

Internt tvärsnitt 1500 mm²

Utrustning

Antal kammare 1

Klammor per meter 2

Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

Säkerhet

| | |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP30 |
| Halogenfri | nej |
| Slaghållfasthet | IK07 |

Användningsvillkor

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5...60 °C |
|------------------|------------|

Temperatur

| | |
|----------------------|------------|
| Omgivningstemperatur | -5...65 °C |
|----------------------|------------|