

Ytterhörn LF20035 HF Svart

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt	Genom överdell
-------------	----------------

Utförande

Antibakteriell behandling	nej
---------------------------	-----

Kompatibilitet

Produktkompatibilitet	LF, LFF
-----------------------	---------

Anslutning

Skarv	Ingen koppling
-------	----------------

Lock, dörr

Frontlock med tätningskant	-
----------------------------	---

Material

Färg	grafitsvart
------	-------------

RAL-färg	RAL 9011
----------	----------

Material	Halogenfri PC - ABS
----------	---------------------

Råmaterialgrupp	plast
-----------------	-------

Yta	Obehandlat
-----	------------

Dimensioner

Kanalhöjd	20 mm
-----------	-------

Kanalbredd	35 mm
------------	-------

Åtgärd a	14 mm
----------	-------

Inställningar

Vinkel	90 °
--------	------

Tillbehör

Formstycke utförande	Passform
----------------------	----------

Standard (er)

Godkännande	EN50085-2-1
-------------	-------------

RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad
---------------	-----------------------

Säkerhet

Halogenfri	ja
------------	----

Slaghållfasthet	IK07
-----------------	------

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

Temperatur

Omgivningstemperatur

-5...65 °C
