




SL200559209016



Uttag SL20055 STD+2xKat.6 Vit

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Kläm och skruvbar

Utförande

Antibakteriell behandling nej

Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor redan monterad

Anslutning

utloppsriktning (för datakontakter av koppar) botten

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 230 V

Ström

Nominell märkström 16 A

Material

Färg RAL 9016

Färg vit

RAL-färg RAL 9016

Material Plast

Råmaterialgrupp blandade material

Dimensioner

Djup installerad produkt 48 mm

Höjd installerad produkt 115 mm

Kanalhöjd 55 mm

Längd 130 mm

Kanalbredd 20 mm

Format Överbliven kabel

Anslutning

Anslutningstyp LSA-kompatibel

Tillbehör

Bestyckad med Vägguttag + datauttag

Utrustning

Antal enheter 2

Standard (er)

Godkännande	CE
RoHs-direktiv	frivillig efterlevnad

Säkerhet

Halogenfri	ja
------------	----

Användningsvillkor

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

Temperatur

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

Identifiering

Kategori	Cat6A
----------	-------