




LF4006009016



## Matarkanal LF 40x57 Vit

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Bottenstansning

### Utförande

Antibakteriell behandling nej

### Anslutning

Skarv Integrerade

### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 7

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 7

### Lock, dörr

Lock Lös

### Material

Färg RAL 9016

RAL-färg RAL 9016

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

### Dimensioner

Kanalhöjd 40 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 57 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

Spår för håltagning i botten 18 mm

### Kabel

Internt tvärsnitt 1500 mm<sup>2</sup>

### Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 1

Antal kammare 1 / 2

Klammor per meter 2

### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP30
Halogenfri	nej
Slaghållfasthet	IK07

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

**Temperatur**

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------