



VU318F

### Plåtkapsl M D 3X18 inf

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Infällt montage

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage nej

#### Ström

Nominell märkström 63 A

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås Klaffhandtag med mekanism

Låsbar nej

Typ av lås Med urspårning

Dörrlås utan

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

#### Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Plast

#### Dimensioner

Djup installerad produkt 82 mm

Höjd installerad produkt 536 mm

Monteringshöjd 595 mm

Bredd installerad produkt 426 mm

Bredd i moduler 18

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

#### Montage

Anpassad för utomhusanvändning nej

#### Anslutning

Antal rörledning 22

#### Utrustning

Antal rader 3

Ytterligare utrustning möjlig ja

Utbyggbar ja

#### Standard (er)

Glödtrådstest 650 °C

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	07
Kapslingsklass IP	IP30
Skyddsklass	Skyddsklass I
Slaghållfasthet	IK07