



VE212PN

### Kapsl vector IP65 2RAD 24m

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

#### Funktion

Med kabelgenomföring ja

#### Kompatibilitet

Passar för DIN-skenmontage ja

#### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 400 V

#### Spänning

Driftspänning 1000 V DC

#### Ström

Nominell märkström 63 A

#### Lock, dörr

Typ av dörrlås Snäplås

Kapslingsklass med dörr 65

Låsbar nej

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörrlås utan

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr ja

#### Material

Färg Ljusgrå

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Polykarbonat (PC)

Yta Obehandlat

#### Dimensioner

Djup installerad produkt 151 mm

Inre djup 151 mm

Höjd installerad produkt 427 mm

Bredd installerad produkt 310 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 2,5 mm

**Montage**

Anpassad för utomhusanvändning	ja
--------------------------------	----

**Anslutning**

Antal rörledning	12
------------------	----

**Utrustning**

Antal rader	2
Antal fält	1
Antal DIN skenor	2
Ytterligare utrustning möjlig	ja
Antal öppningar i kabelfläns	46
Utbyggbar	nej

**Standard (er)**

Glödtrådtest	850 °C
--------------	--------

**Säkerhet**

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	IK08
Kapslingsklass IP	IP65
Skyddsklass	Skyddsklass II
Halogenfri	ja

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	-25...40 °C
------------------	-------------