



FL32SP

Väggskåp IP65 72m utanpå, UV

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Utanpåliggande montage

Kompatibilitet

Lämplig för åskskydd ja

Ström

Nominell märkström 400 A

Lock, dörr

Materialtjocklek lock 2 mm

Typ av dörrlås 3-punkts med 8mm fyrkant

Låsbar ja

Antal nyckellås på dörren 1

Typ av lås Lock (utan hål/slits)

Dörr öppning enkel

Typ av lock Dörr

Transparent kåpa eller dörr nej

Material

Färg RAL 7035

Färg ljusgrå

RAL-färg RAL 7035

Material Glasfiberplast

Yta Special

Dimensioner

Infällnadsdjup 300 mm

Djup installerad produkt 300 mm

Inre djup 150 mm

Höjd installerad produkt 550 mm

Bredd installerad produkt 600 mm

Bredd i moduler 24

Tjocklek sidovägg material 2 mm

Montage

Anpassad för utomhusanvändning ja

Utrustning

Antal rader 3

Antal fält 2

Antal nycklar 1

Utbyggbar nej

Standard (er)

Europeiskt direktiv WEEE	ej berörd
--------------------------	-----------

Säkerhet

IK -klassning mekanisk slagåtlighet	>IK10
Kapslingsklass IP	IP65
Skyddsklass	Skyddsklass II
Brandsäkerhet	-
