



LNH0016M3

Knivsäkring 000 16A

Teniska funktioner

Utförande

| | |
|--------------------|----|
| Utlösningskaraktär | gG |
|--------------------|----|

Huvud elektriska egenskaper

| | |
|---|--------|
| Brytförmåga vid kortslutning I _{cn} AC enligt EN 60898-1 | 120 kA |
| Märkspänning U _e | 500 V |
| Typ av spänning | AC |

Ström

| | |
|--------------------|--------|
| Bryt strömmen | 120 kA |
| Nominell märkström | 16 A |

Säkring

| | |
|-----------------------|-------|
| Karakteristik säkring | gG |
| Säkringsstorlek | NH000 |

Effekt

| | |
|---|-------|
| Total effektförlust under nominell märksröm | 1,8 W |
|---|-------|

Dimensioner

| | |
|---------------------------|-------|
| Djup installerad produkt | 51 mm |
| Höjd installerad produkt | 79 mm |
| Längd | 51 mm |
| Bredd installerad produkt | 21 mm |

Standard (er)

| | |
|-------------|----------|
| Godkännande | VDE, EAC |
|-------------|----------|

Användningsvillkor

| | |
|----------|--------|
| Höjd | 2000 m |
| Isolerad | nej |

Identifiering

| | |
|---------------|-----|
| Produktfamilj | LNH |
|---------------|-----|