LS503

Säkringshållare 3P 32A 690V L3

Teniska funktioner

Utförande

Typ av pol	3 P

Kontroll och indikering

Signalljus	nej

Anslutning

Övre anslutning för modulkomponter	Anpassad anslutningsterminal

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	690 V
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Isolationsspänning	690 V

Ström

Nominell märkström	32 A
Märkström för säkringsinsats	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A

Ström Korrektionsfaktor

Korrektionsfaktor för acceptabel ström av juxtaposition> 10 faser	0,7
Korrektionsfaktor för 1-3 automatsäkringar placerade invid varandra	1
Korrektionsfaktor för 4-6 automatsäkringar placerade invid varandra	0,9
Korrektionsfaktor för ström vid 40°C	0,9
Korrektionsfaktor för ström vid 50°C	0,8
Korrektionsfaktor för ström vid 20°C	1
Korrektionsfaktor för ström vid 30°C	0,95

Säkring

Karakteristik säkring	gG, aM
Säkringsstorlek	10.3 x 38

Effekt

Total effektförlust under nominell märksröm	11,1 W
Förlusteffekt per pol	0,69 W

Hållbarhet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Dimensioner

Djup installerad produkt	75 mm
Höjd installerad produkt	83 mm
Bredd installerad produkt	54 mm

Montage

Åtdragningsmoment	2,2Nm

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	0,75 / 16mm²
Anslutningsarea enkelledare	1 - 25mm²

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-5…50 °C
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Förvarings-/transporttemperatur	-25…80 °C

Temperatur

Kalibreringstemperatur	30 °C