EVN011

IP20

Universaldimmer 300W

Teniska funktioner

Utförande

Typ av styrning	Tryckknapp
Montagesätt	Din skena

Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning Ue	230 V
Frekvens	50/60 Hz

Spänning

Driftspänning	230 V~ +10%/-15%

Säkring

säkring	med elektroniskt kortslutnings-överbelastningsskydd

Ledningslängd

Max. ledningslängd mellan tryckknappar	50 mm

Effekt

Dimningsbara konventionella transformatorer	300 VA
Kopplingseffekt halogen 230 V	300 W
Ineffekt i VA	2,1 W
energiförbrukning (operation)	2,1 W
Kopplingseffekt glödlampor vid AC1	300 W
Total effektförlust under nominell märksröm	0,2 W
Konventionella transformatorer	300 VA
Elektroniska transformatorer	300 W

Lock, dörr

Ytskydd	Övriga

Material

RAL-färg	RAL 9001
Yta	matt

Dimensioner

Djup installerad produkt	65 mm
Höjd installerad produkt	90 mm
Installationshöjd	0 / 1000 m
Bredd installerad produkt	17,5 mm
Bredd på DIN-skenemonterad enhet	1 modules

Reglering av lågenergilampor

Dimbara lågenergilampor	60 W
Belysningskraftfluorkompaktlampor med inbyggd ballast	60 W

Reglering av LED

Antal dimbara 230V retrofit LED-ljuskällor	max. 8
Max antal LED/CFL lampor	8
dimbara 230 V LED-lampor	60 W
Power LED	60 W

Reglering av glödlampor

Max last med glödljus	300 W
230 V glödlampor och halogenlampor	300 W

Montage

Typ av fäste	Med klammer
Typ av montering	DIN-skena
Montering	för montage på DIN-skena

Anslutning

Anslutningsarea mjukledare	1,5 - 6mm²
Anslutningsarea enkelledare	1,5 - 6mm²
Typ av last	Universal
Ledararea (flexibel)	1,5…6 mm²
Ledararea (rigid)	1,5…6 mm²
Anslutningstyp	Med skruv
- med skruvklämmor	

Kabel

Ledningslängd förbrukare	max. 50 m

Utrustning

Typ av dimmer	nej
- automatisk lastigenkänning	

Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP20
Halogenfri	nej

Användningsvillkor

Driftstemperatur	-10…45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25…70 °C

Instruktioner

Informationstext	Endast för användning tillsammans med dimbara lampor!