



### K-Underdel SLH20080 HF Grå

Teniska funktioner

#### Kapacitet

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm <sup>2</sup> -3x2,5mm <sup>2</sup> )	5
Max ledningsantal 10mm D t.ex. NYM 3 x 2,5mm <sup>2</sup> 1-facks	1 Part
Max ledningsantal 10mm D t.ex. NYM 3 x 2,5mm <sup>2</sup> 2-facks med inline apparater	2 Part
Max ledningsantal 10mm D t.ex. NYM 3 x 2,5mm <sup>2</sup> 3-facks	4 Part

#### Lock, dörr

Frontlock med tätningskant	Nej
----------------------------	-----

#### Material

Färg	Ljusgrå
Material	Halogenfri PC - ABS
Råmaterialgrupp	plast

#### Dimensioner

Kanalthöjd	80 mm
Längd	2000 mm
Kanalbredd	20 mm

#### Kabel

Utrymme för kabel t.ex.Ho7Z-U/R/K 1,5mm <sup>2</sup>	72
Utrymme för kabel t.ex.Ho7Z-U/R/K 2,5mm <sup>2</sup>	46

#### Utrustning

Antal fasta mellanväggar	2
Antal kammare	3

#### Standard (er)

Godkännande	CE
RoHS-direktiv	frivillig efterlevnad

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP	IP40
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

#### Temperatur

Omgivningstemperatur	-30...90 °C
----------------------	-------------

SLH200801

