




SL200809079011



### Uttag SL20080 2xCat 6 Svart

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Kläm och skruvbar

#### Utförande

Antibakteriell behandling nej

#### Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor redan monterad

#### Anslutning

utloppsriktning (för datakontakter av koppar) botten

#### Material

Färg grafit svart

RAL-färg RAL 9011

Material Plast

Råmaterialgrupp blandade material

#### Dimensioner

Djup installerad produkt 48 mm

Höjd installerad produkt 130 mm

Kanalhöjd 80 mm

Längd 130 mm

Kanalbredd 20 mm

Format Överbliven kabel

#### Montage

Monteringssätt horisontell

#### Anslutning

Anslutningstyp LSA-kompatibel

#### Tillbehör

Bestyckad med Datauttag

#### Utrustning

Antal enheter 2

#### Standard (er)

Godkännande CE

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP40
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

**Temperatur**

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

**Identifiering**

Kategori	Cat6A
----------	-------