




SL20080920D1



## Uttag SL20080 STD+2xCat 6 Alu

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Kläm och skruvbar

### Utförande

Antibakteriell behandling nej

### Kompatibilitet

Kompatibelt för installation i apparatdosor redan monterad

### Anslutning

utloppsriktning (för datakontakter av koppar) botten

### Huvud elektriska egenskaper

Märkspänning 230 V

### Ström

Nominell märkström 16 A

### Material

Färg Aluminium

Färg aluminiumoptik

Material Plast

Råmaterialgrupp blandade material

Yta Lackerad

### Dimensioner

Djup installerad produkt 48 mm

Höjd installerad produkt 130 mm

Kanalhöjd 80 mm

Längd 130 mm

Kanalbredd 20 mm

Format Överbliven kabel

### Montage

Monteringssätt horisontell

### Anslutning

Anslutningstyp LSA-kompatibel

### Tillbehör

Bestyckad med Väggtuttag + datauttag

### Utrustning

Antal enheter 2

**Standard (er)**

Godkännande	CE
RoHs-direktiv	frivillig efterlevnad

**Säkerhet**

Kapslingsklass IP	IP40
Halogenfri	ja
Slaghållfasthet	IK07

**Användningsvillkor**

Driftstemperatur	5...60 °C
------------------	-----------

**Temperatur**

Omgivningstemperatur	5...60 °C
----------------------	-----------

**Identifiering**

Kategori	Cat6A
----------	-------