


LFS6020009010



## Kanal LFS60200 stål Vit

Teniska funktioner

### Utförande

Montagesätt Bottenstansning

### Utförande

Antibakteriell behandling nej

### Anslutning

Skarv Extra koppling

### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 41

### Lock, dörr

Lock Lös

### Material

Färg vit

RAL-färg RAL 9010 - Ren vit

Material Stål

Råmaterialgrupp stål

Yta Lackerad

Transparent nej

### Dimensioner

Kanalhöjd 60 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 200 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 250 mm

Spår för håltagning i botten 150 mm

### Kabel

Internt tvärsnitt 9770 mm<sup>2</sup>

### Utrustning

Antal plomberbara avskiljare 3

Antal kammare 1 / 4

Klammor per meter 2

### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

**Säkerhet**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kapslingsklass IP | IP30 |
| Halogenfri        | ja   |
| Slaghållfasthet   | IK08 |

**Användningsvillkor**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5...90 °C |
|------------------|------------|