



### Matarkanal LF 30x45 Svart

Teniska funktioner

#### Utförande

Montagesätt Bottenstansning

#### Utförande

Antibakteriell behandling nej

#### Anslutning

Skarv Integrerade

#### Kapacitet

Max antal kablar (Ø 11 mm, 50% fyllning) 5

Antal ledningar 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup>-3x2,5mm<sup>2</sup>) 5

#### Lock, dörr

Lock Lös

#### Material

Färg grafit svart

RAL-färg RAL 9011

Material PVC

Råmaterialgrupp plast

Yta Obehandlat

Transparent nej

#### Dimensioner

Kanalhöjd 30 mm

Längd 2000 mm

Kanalbredd 45 mm

Avstånd mellan hål vid håltagning 125 mm

#### Kabel

Internt tvärsnitt 1010 mm<sup>2</sup>

#### Utrustning

Antal kammare 1

#### Standard (er)

Godkännande EN50085-2-1

RoHS-direktiv frivillig efterlevnad

#### Säkerhet

Kapslingsklass IP IP30

Halogenfri nej

Slaghållfasthet IK07

LF3004509011

**Användningsvillkor**

---

Driftstemperatur	-5...60 °C
------------------	------------

---

**Temperatur**

---

Omgivningstemperatur	-5...65 °C
----------------------	------------

---