

Energifördelning



Energibuss är ett anslutningssystem för uttagen i fönsterbänkssystem BR netway. Det består av färdigkonfekionerade kabellängder 300mm – 4500mm av 2,5mm² och tillhandahålls i PVC, halogenfritt eller skärmat utförande.

- Systemet håller isolationsklass 2
- Dimensioner färdigkonfekionerade längder: 5x2,5 mm² och 3x2,5 mm²
- Färdigkonfekionerade längder: 300 mm – 4500 mm


- In och utgångsenheterna klarar kabeldimensioner från 0,5 - 4 mm²
- Material: PVC, halogenfritt, skärmat/halogenfri
- In och utgångsenheter är utrustade med Wago snabbkopplingar
- Vid 5-ledarsystem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal



Ingångsenhet

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Ingångsenhet Wago 3-polig	25	G4703	1158250
Ingångsenhet Wago 5-polig	15	G4705	1158251


G4703



Utgångsenhet

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Utgångsenhet Wago 3-polig	25	G4713	1158254
Utgångsenhet Wago 5-polig	15	G4715	1158255

G4713



Grenkontakt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Grenkontakt Wago 3-polig	10	G4773	1158253

G4773



Anslutningsledning

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Ansl ledn 5-pol Wago 1,5m HF	5	G4775	1158283
Ansl ledn 5-pol Wago 2,5m	10	G4779	1158274



G4775